

Features 產品特色

- 無須匹配液，加強可靠性，延長使用年限
- 接續性能優異，損耗值不超過 0.3dB
- 免工具操作快捷，組裝時間少於 25 秒
- 直通式光纖接續，減少接續點劣化，增加使用壽命
- 目視接續品質檢測，利於接續點監控
- 後期維護容易，使用總成本低



Specifications 產品規格

產品	規格
插入損耗	<0.3dB (平均值<0.15dB)
反射衰減	<-40dB
工作溫度	-40~80°C
重複次數	>100 次
使用壽命	>20 年
產品尺寸	54mm*9mm*8.5mm
適用光纖尺寸	3.0mm/2.0mm/ 900 μm/250 μm/扁平光纖



Order Information 訂購方式

型號	品名	說明
DQSC-S09	0.9 光纖直通式 SC 迅接頭	適用於 0.25mm/ 0.9mm 單模光纖
DQSC-S30	3.0 光纖直通式 SC 迅接頭	適用於 2.0mm/ 3.0mm 單模光纖
DQSC-S32	扁平光纖直通式 SC 迅接頭	適用於 3.1x2.0mm 扁平光纖
DQFC-S09	0.9 光纖直通式 FC 迅接頭	適用於 0.25mm/ 0.9mm 單模光纖
DQFC-S30	3.0 光纖直通式 FC 迅接頭	適用於 2.0mm/ 3.0mm 單模光纖
DQFC-S32	扁平光纖直通式 FC 迅接頭	適用於 3.1x2.0mm 扁平光纖

授權經銷商



STC Sunny Technology Co. Ltd.

5F., No.125, Xinhu 3rd Rd., Neihu
Dist., Taipei City 114, Taiwan
www.sunnyfiber.com.tw
TEL:02-8791-9656